


GF 75 • 100



- Kapacitás: 73-90 Kg
- Centrifuga : 750 T/min
- Programozható mikroproceszor vezérlés
99 programból 9 gyárilag beállított



- Capacity : 161-198 pounds
- Extraction : 750 RPM
- Programmable computer control
99 programs among 10 preset ones



Digitális kijelzés
a mosás fázisairól
Digital display for
washing steps

Dob,
borítás AISI 304 inox acél
Vat, drum in
stainless steel AISI 304

Elektromos kijelző
az ajtó nyitott vagy
zárt állapotáról
Elektronic controlled handle for door
opening and closing

Elektromos vagy gőz
fűtés
Electric or steam heating

Mosó- csavarógép
Washer extractor



DANUBE

LE SAVOIR-FAIRE DU CONSTRUCTEUR

A WORLD MARKET LEADER

GF 75 • 100



- Burkolat, dob inox acél
- Könnyű beépíthetőség
- Ajtó nyitott és zárt állását elektronika ellenőrzi
- Elektromos vagy gőz fűtés
- Frekvenciaszabályzós motor vezérlés
- Ciklus fázisai átléptethetők
- Figyelmeztető kijelzések



- **Construction** : Vat, drum stainless steel
- **Fitting** : Soft mount
- Door opened or closed by electronically controlled handle
- **Heating** : Electric or steam
- Electronic frequency drive motor
- Advance button for skipping cycle steps
- Alarm display

TIPUS

GF 2006-75

GF 2006-100

TYPE

TIPUS	GF 2006-75	GF 2006-100	TYPE
Kapacitás kg : 1.11 1.10	66 73	82 90	Capacity kg 1.11 1.10
Dob : Átmérő mm Szélesség Térfogat Liter Ajtó nyílás átmérő	1095 775 730 622	1095 957 900 622	Drum Diameter mm Depth mm Volume Lt Dia. Open door
Dob forgási sebessége f/perc G faktor	10-50/80/250/400-750 87 - 350	10-50/80/250/400-750 87 - 350	Drum speed RPM G Force
Elektromos fűtés Fűtő teljesítmény Kw Motor teljesítmény Kw Össz teljesítmény Kw Áram felvétel Amp.	36 11,5 47,5 80-100	36 11,5 47,5 80-100	Electric heating Heating power Kw Motor power Kw Total power Kw Fuse amp
Gőz fűtés Gőz nyomás bar Gőz felhasználás Kg/h Áram felvétel Amp. Gőz csatlakozók Elektromos teljesítmény Kw	3-8 70 20 3/4" (20/27) 11,5	3-8 90 20 3/4" (20/27) 11,5	Steam heating Pressure bar Consumption Kg/h Fuse amp Steam inlet Electric power Kw
Víz csatlakozók Mennyiség Átmérő Elfolyó átmérő	4 1" (26/34) 3" (76 mm) x 2	4 1" (26/34) 3" (76 mm) x 2	Water supply Water inlet Diameter Drain diameter
Zaj szint	75 db	75 db	Sound level
Méreték (Sz x Mé x Ma) mm	1300 x 1620 x 2100	1300 x 1800 x 2100	Dimensions (L x P x H) mm
Nettó súly kg	2150	2700	Net weight kg
Méreték csomagolva Sz x Mé x Ma (mm)	1450 x 1720 x 2300	1450 x 1850 x 2300	Inland or marine packaging L x W x H (mm)
Bruttó súly - kg	2350 / 2380	3000 / 3020	Inland/marine gross weight kg
Tápfeszültség	400/3+N+T/50-60 230/3+T/50-60	400/3+N+T/50-60 230/3+T/50-60	Tension

the right to change any specifications or pictures as necessary and without notice.

szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a változások jogát fenntartjuk.

A dokumentumban

szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a változások jogát fenntartjuk.